

UR-223S

БЕСПРОВОДНАЯ ОДНОКАНАЛЬНАЯ
МИКРОФОННАЯ СИСТЕМА С
РАЗНЕСЕННЫМИ АНТЕННАМИ



Беспроводная одноканальная микрофонная система с разнесенными антеннами, автоматическим сканированием частоты и эргономичным управлением. Подходит для работы в ночных клубах, мультифункциональных выставочных залах, конференц-залах, отелях и т. п.

Ключевые функции



Автозахват частоты

- Автоматический поиск и захват частоты свободной от помех.



Широкий частотный диапазон

- Ширина диапазона: 32 МГц. Поддержка до 1280 выбираемых частот. Разнесенная помехоустойчивая антенная система.



ИК-передача частоты

- Кнопка передачи значения частоты приемника на передатчик по ИК-каналу.



Экономия энергии

- Прецизионный дизайн с экономичным энергопотреблением в два раза увеличивает срок службы батареи.



Гибкие настройки

- Беспроводной ручной микрофон в прочном фирменном корпусе с эргономичным дизайном и удобными органами управления. Оснащен контрастным OLED-дисплеем с широкими углами обзора.
- Новая схема, обеспечивающая чистый звук и стабильную передачу на большое расстояние.
- Съёмный микрофонный капсюль может быть динамическим или конденсаторным. Совместимо с капсюлями SHURE SM-58. Балансный выход XLR и небалансный 6.3 мм подходят для широкого спектра аудиооборудования.



Прием без помех

- Прием с ФАПЧ (фазовой автоподстройкой частоты) обеспечивает значительное подавление помех.



БЕСПРОВОДНАЯ
МИКРОФОННАЯ
СИСТЕМА

Технические характеристики



UR-223S

Беспроводной одноканальный приемник

- Приемник выполнен в виде шасси размером 1U с LCD-дисплеем на передней панели.
- Яркий LCD-дисплей может одновременно отображать частоту рабочего канала, статус сигнала, заряд батареи и режим без звука для передатчика.

Размер	1U
Количество каналов	1
Стабильность частоты	± 0,005%
Диапазон несущей частоты	522-618 МГц
Режим модуляции	ФМ
Рабочее расстояние	60 м (на открытом пространстве)
Модуляция	ФАПЧ
Чувствительность	5 дБ мкВ, с/ш >60 дБ при 25 кГц
Полоса пропускания	32 МГц
Макс. девиация частоты	± 45 кГц
Отношение Сигнал/Шум	>105 дБ
Кoeff. гармонических искажений	<0.7% на 1 кГц
Диапазон частот	80 Гц - 18 кГц ±3 дБ
Питание	12 В / 12 Вт постоянного тока
Размеры	205 x 43 x 206 мм
Вес	1.0 кг



UR-222

Беспроводной ручной микрофон

- Беспроводной ручной микрофон в прочном фирменном корпусе с эргономичным дизайном и удобными органами управления.
- Оснащен контрастным OLED-дисплеем с широкими углами обзора.

Диапазон несущей частоты	522-618 МГц
Модуляция	ФАПЧ
Гармонические излучения	<20 дБ м
Полоса пропускания	134 МГц (зависит от региона)
Макс. девиация частоты	± 45 кГц
Микрофонный элемент	Динамический/Конденсаторный
Выходная мощность	10/40 мВт
Питание	2 элемента типа АА
Потребляемый ток	110 мА (типичное значение)
Время работы от батарей	11 ч
Размеры	Ø52 x 255 мм
Вес	235 г (без батарей питания)



UR-222

Беспроводной поясной передатчик

- Беспроводной поясной передатчик с элегантным внешним видом и малым весом.

Диапазон несущей частоты	522-618 МГц
Модуляция	ФАПЧ
Гармонические излучения	<45 дБ м
Полоса пропускания	134 МГц (зависит от региона)
Макс. девиация частоты	± 45 кГц
Входной разъем	4 pin mini-XLR
Выходная мощность	10/40 мВт
Питание	2 элемента типа АА
Потребляемый ток	110 мА (типичное значение)
Время работы от батарей	11 ч
Размеры	84 x 66 x 23 мм
Вес	155 г (без батарей питания)