

ParFect S1™

**Мощный светодиодный прибор,
созданный для получения
светового потока высокого
качества.**

ParFect S1 есть в вариантах с разной цветовой температурой: холодной 6000 К для выставок и теплой 2700 К для сцены. Высокое разрешение DMX диммирования и угол раскрытия луча 23° делают его универсальным. Он сделан в Чехии из легких композитных материалов и выпускается в черном или белом цвете. В комплект входит рамка, отсоединяемые шторки и лира для крепления. Прибор имеет конкурентную цену и такие опции, как фильтры и модуль беспроводного DMX.



1 x 130 W COB



1180 lx @ 5 m / 8130 lm



12°, 23°, 28° с фильтром + опциональные фильтры



Параболический алюминиевый рефлектор диаметром 392 mm с высокой отражательной способностью

Техническая спецификация

ИСТОЧНИК

- Источник света: 1 x 130W COB
- Срок службы: от 60 000 часов
- Уровень падения светового потока: 70% после 60 000 часов работы

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЭФФЕКТЫ

- Угол раскрытия луча: 12°, 23° (28° фильтр в комплекте)
- CCT: 2700 K, 3000 K, 4000 K или 6000 K
- CRI: 96 (2700 K), 93 (3000 K), 80 (4000 K), 82 (6000 K)
- Диммер с высоким разрешением: 0 - 100%
- Стробоскопический эффект: изменяемый, до 20 вспышек/сек
- Предустановленные различные эффекты стробоскопа и пульсации

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- Настройка и адресация: двухстрочный дисплей и 4 кнопки
- Протоколы: USITT DMX-512, RDM
- Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™ (опция)
- Каналы управления: 1, 2, 3
- 3 режима DMX
- 3 редактируемых программы по 40 шагов каждая
- Работа в режиме Stand-alone
- Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающиеся 5-pin XLR

ТЕМПЕРАТУРА

- Максимальная температура окружающей среды: 40°C
- Максимальная температура поверхности: 80°C

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- Напряжение: 100-240 V, 50/60 Hz
- Потребляемая мощность: макс. 150 W
- Коннектор питания: Neutrik PowerCon (вход/выход)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

- Длина: 343 mm (со скобой)
- Ширина: 240 mm
- Глубина: 173 mm
- Вес: 4,4 kg

КРЕПЛЕНИЕ

- Вертикальное или горизонтальное с хомутом (угол наклона 360°)

АКСЕССУАРЫ

- В комплекте: фильтр 28° для Robin Parfect S1/SB1, рамка для аксессуаров и адаптер для установки фильтров, шторки для Parfect S1
- Опционально: фильтры 40°, 50°, 62°x 46°, 70°x 48°, модуль беспроводного DMX

СЕРТИФИКАЦИЯ

- CE
- cETLus